



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АРМАТУРНИК»

Р/с 40702810038000138190 в ПАО "Сбербанк" г. Москва  
К/с 30101810400000000225  
БИК 044525225  
ОГРН 5167746375946  
ИНН/КПП 7722383644/772201001  
ОКПО 05743881  
ОКВЭД 28.14

105425, Москва, 3-я Парковая ул., 55, тел.: (800) 707-05-86, (495) 142-38-70

E-mail: zakaz@armaturnik.ru, site: www.armaturnik.ru

Пневмоприводы KST двойного действия серии ATD (цвет корпуса по желанию)



Общая информация:	Артикул	Макс. кр. момент при 5,5 барах	Типоразмер ISO 5211	Размер квадрата	Вес, кг	Цена
<p>Реечные и шестеренчатые пневматические приводы двойного действия серии ATD компании KST вырабатывают линейный выходной момент в компактной конструкции. Присоединение к арматуре: согласно ISO 5211:2001 – под все типоразмеры. Крутящий момент при 5,5 бар: Для ATD - до 6563Н.м. Угол поворота вала: Для ATD - 90°,120°,135°,180° Стандартный температурный режим: -20°C...+80°C Низкотемпературное исполнение: -45°C...+80°C; Высокотемпературное исполнение: 10°C...+150°C</p>	ENAT050D	18,4 Н.м.	F03/F05	11 мм	1,1	3 430,00 Р
	ENAT063D	32,3 Н.м.	F03/F05	14 мм	1,7	4 695,00 Р
	ENAT075D	64,1 Н.м.	F05/F07	17 мм	2,9	6 605,00 Р
	ENAT088D	101,1 Н.м.	F05/F07	17 мм	3,85	8 595,00 Р
	ENAT100D	146,3 Н.м.	F07/F10	22 мм	5,6	11 755,00 Р
	ENAT115D	236 Н.м.	F07/F10	22 мм	8,5	15 570,00 Р
	ENAT125D	303 Н.м.	F07/F10	27 мм	10,5	18 340,00 Р
	ENAT145D	478 Н.м.	F10/F12	27 мм	15,4	27 715,00 Р
	ENAT160D	625 Н.м.	F10/F12	27 мм	21,1	37 485,00 Р
	ENAT190D	1171 Н.м.	F10/F14	36 мм	30,65	54 145,00 Р
	ENAT210D	1612 Н.м.	F12/F16	36 мм	45,2	71 065,00 Р
	ENAT240D	1965 Н.м.	F16	36 мм	65	97 310,00 Р
	ENAT270D	2862 Н.м.	F16	46 мм	75	124 180,00 Р
	ENAT300D	4104 Н.м.	F16	46 мм	124,3	227 940,00 Р



Цвет корпуса и боковин привода по желанию Заказчика

Пневмоприводы KST с пружинным возвратом серии ATS (цвет корпуса по желанию)

Общая информация:	Артикул	Макс. кр. момент при 5,5 барах	Типоразмер ISO 5211	Размер квадрата	Вес, кг	Цена
-------------------	---------	--------------------------------	---------------------	-----------------	---------	------



Реечные и шестеренчатые пневматические приводы с пружинным возвратом серии ATS компании KST вырабатывают линейный выходной момент в компактной конструкции. Присоединение к арматуре: согласно ISO 5211:2001 – под все типоразмеры. Крутящий момент при 5,5 бар: Для ATS - до 7166 Н.м. Угол поворота вала: Для ATS - 90°, 120°, 135°, 180° Стандартный температурный режим: -20°C...+80°C Низкотемпературное исполнение: -45°C...+80°C; Высокотемпературное исполнение: 10°C...+150°C



ENAT050S	запрос или см. на сайте	F03/F05	11 мм	1,3	4 110,00 Р
ENAT063S	запрос или см. на сайте	F03/F05	14 мм	1,9	5 375,00 Р
ENAT075S	запрос или см. на сайте	F05/F07	17 мм	3,5	7 870,00 Р
ENAT088S	запрос или см. на сайте	F05/F07	17 мм	4,7	10 400,00 Р
ENAT100S	запрос или см. на сайте	F07/F10	22 мм	6,5	13 885,00 Р
ENAT115S	запрос или см. на сайте	F07/F10	22 мм	9,8	18 440,00 Р
ENAT125S	запрос или см. на сайте	F07/F10	27 мм	13,1	24 080,00 Р
ENAT145S	запрос или см. на сайте	F10/F12	27 мм	18,5	35 155,00 Р
ENAT160S	запрос или см. на сайте	F10/F12	27 мм	24,85	48 685,00 Р
ENAT190S	запрос или см. на сайте	F10/F14	36 мм	41	70 425,00 Р
ENAT210S	запрос или см. на сайте	F12/F16	36 мм	64,8	93 530,00 Р
ENAT240S	запрос или см. на сайте	F16	36 мм	75	121 080,00 Р
ENAT270S	запрос или см. на сайте	F16	46 мм	90	158 750,00 Р
ENAT300S	запрос или см. на сайте	F16	46 мм	152,5	277 320,00 Р

Цвет корпуса, боковин и указателя привода по желанию Заказчика



|

|