




Общество с ограниченной ответственностью "АРМАТУРНИК"

105425, Москва, 3-я Парковая ул., 55, тел.: (800) 707-05-86, (495) 142-38-70
zakaz@armaturnik.ru, www.armaturnik.ru


Электроприводы ЕАКТ on-off 2-х позиционный

Фото оборудования	Общая информация:	Модель	Кр. Момент	on-off-сек	ISO 5211	Выходной вал, мм	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Крутящий момент: 50-6000 Н.м. Угол поворота: 0°-90° Стандартное исполнение t.: -30°С...+80°С Корпус, крышки: алюминиевый сплав (литьё под давлением) Класс защиты: IP67 (IP68 под заказ) Напряжение: 12VDC, 24VAC, 24VDC, 110VAC, 220VAC, 380VAC Тип: On-Off. Два концевых выключателя. Схема контроля по каталогу, тип "В"</p>	ЕАКТ-05В	50 Н.м.	20	F03/F05/F07	14x14	2,6	11 331,60 Р
		ЕАКТ-10В	100 Н.м.	30	F05/F07	17x17	3,7	16 344,20 Р
		ЕАКТ-20В	200 Н.м.	12/30/60	F07/F10	22x22	6,7	23 870,20 Р
		ЕАКТ-40В	400 Н.м.	15/30/60	F07/F10	22x22	7,2	25 219,20 Р
		ЕАКТ-60В	600 Н.м.	20/45/60	F07/F10	22x22	7,3	28 953,80 Р
		ЕАКТ-100В	800/1000 Н.м.	30/50	F10/F12/F17	27x27	10,5	55 735,00 Р
		ЕАКТ-200В	2000 Н.м.	30/50	F10/F12/F17	27x27	11,7	63 488,20 Р
		ЕАКТ-400В	4000 Н.м.	100	F12/F17		15	по запросу
ЕАКТ-600В	6000 Н.м.	150	F12/F17		25	по запросу		


Электропривод ЕАКТ интеллектуальный (с позиционером)

Фото оборудования	Общая информация:	Модель	Кр. Момент	on-off-сек	ISO 5211	Выходной вал, мм	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Крутящий момент: 50-6000 Н.м. Угол поворота: 0°-360° Стандартное исполнение t.: -30°С...+80°С Корпус, крышки: алюминиевый сплав (литьё под давлением) Класс защиты: IP67 (IP68 под заказ) Напряжение: 12VDC, 24VAC, 24VDC, 110VAC, 220VAC, 380VAC. Обратная связь: 4...20мА Тип: интеллектуальный. Два концевых выключателя. Схема контроля по каталогу, тип "А"</p>	ЕАКТ-05А	50 Н.м.	20	F03/F05/F07	14x14	2,6	23 799,20 Р
		ЕАКТ-10А	100 Н.м.	30	F05/F07	17x17	3,7	27 860,40 Р
		ЕАКТ-20А	200 Н.м.	12/30/60	F07/F10	22x22	6,7	35 102,40 Р
		ЕАКТ-40А	400 Н.м.	15/30/60	F07/F10	22x22	7,2	37 715,20 Р
		ЕАКТ-60А	600 Н.м.	20/45/60	F07/F10	22x22	7,3	40 143,40 Р
		ЕАКТ-100А	800/1000 Н.м.	30/50	F10/F12/F17	27x27	10,5	80 925,80 Р
		ЕАКТ-200А	2000 Н.м.	30/50	F10/F12/F17	27x27	11,7	95 779,00 Р
		ЕАКТ-400А	4000 Н.м.	100	F12/F17		15	по запросу
		ЕАКТ-600А	6000 Н.м.	150	F12/F17		25	по запросу

Электроприводы ЕАКТ on-off 2-х позиционный взрывозащищённый Exd

Фото оборудования	Общая информация:	Модель	Кр. Момент	on-off-сек	ISO 5211	Выходной вал, мм	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Крутящий момент: 50-6000 Н.м. Угол поворота: 0°-360° Стандартное исполнение t.: -20°C...+80°C Низкотемпературное исполнение: -60°C...+80°C Высокотемпературное исполнение: -10°C...+150°C Корпус, крышки: алюминиевый сплав (литьё под давлением) Класс защиты: IP67 (IP68 под заказ) Напряжение: 12VDC, 24VAC, 24VDC, 110VAC, 220VAC, 380VAC Тип: On-Off type, Feedback type, modulating type. Два концевых выключателя.</p>	EAKT-05BE _x	50 Н.м.	20	F03/F05/F07	14x14	2,6	16 017,60 Р
		EAKT-10BE _x	100 Н.м.	30	F05/F07	17x17	3,7	24 012,20 Р
		EAKT-20BE _x	200 Н.м.	12/30/60	F07/F10	22x22	6,7	34 520,20 Р
		EAKT-40BE _x	400 Н.м.	15/30/60	F07/F10	22x22	7,2	36 579,20 Р
		EAKT-60BE _x	600 Н.м.	20/45/60	F07/F10	22x22	7,3	42 301,80 Р
		EAKT-100BE _x	800/1000 Н.м.	30/50	F10/F12/F17	27x27	10,5	по запросу
		EAKT-200BE _x	2000 Н.м.	30/50	F10/F12/F17	27x27	11,7	по запросу
		EAKT-400BE _x	4000 Н.м.	100	F12/F17		15	по запросу
		EAKT-600BE _x	6000 Н.м.	150	F12/F17		25	по запросу


Электроприводы EAKT с позиционером взрывозащищённый Exd

Фото оборудования	Общая информация:	Модель	Кр. Момент	on-off-сек	ISO 5211	Выходной вал, мм	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Крутящий момент: 50-6000 Н.м. Угол поворота: 0°-360° Стандартное исполнение t.: -30°C...+80°C Корпус, крышки: алюминиевый сплав (литьё под давлением) Класс защиты: IP67 (IP68 под заказ) Напряжение: 12VDC, 24VAC, 24VDC, 110VAC, 220VAC, 380VAC Тип: On-Off type, Feedback type, modulating type.</p>	EAKT-05AE _x	50 Н.м.	20	F03/F05/F07	14x14	2,6	36 607,60 Р
		EAKT-10AE _x	100 Н.м.	30	F05/F07	17x17	3,7	45 004,53 Р
		EAKT-20AE _x	200 Н.м.	12/30/60	F07/F10	22x22	6,7	56 104,20 Р
		EAKT-40AE _x	400 Н.м.	15/30/60	F07/F10	22x22	7,2	58 328,87 Р
		EAKT-60AE _x	600 Н.м.	20/45/60	F07/F10	22x22	7,3	64 288,13 Р
		EAKT-100AE _x	800/1000 Н.м.	30/50	F10/F12/F17	27x27	10,5	по запросу
		EAKT-200AE _x	2000 Н.м.	30/50	F10/F12/F17	27x27	11,7	по запросу
		EAKT-400AE _x	4000 Н.м.	100	F12/F17		15	по запросу
		EAKT-600AE _x	6000 Н.м.	150	F12/F17		25	по запросу


Электроприводы EAKT on-off 4-х позиционный

Фото оборудования	Общая информация:	Модель	Кр. Момент	on-off-сек	ISO 5211	Выходной вал, мм	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Крутящий момент: 50-6000 Н.м. Угол поворота: 0°-360° Стандартное исполнение t.: -30°C...+80°C Корпус, крышки: алюминиевый сплав (литьё под давлением) Класс защиты: IP67 (IP68 под заказ) Напряжение: 12VDC, 24VAC, 24VDC, 110VAC, 220VAC, 380VAC Тип: On-Off type, Feedback type, modulating type. Четыре концевых выключателя. Схема контроля по каталогу, тип "S"</p>	EAKT-05S	50 Н.м.	20	F03/F05/F07	14x14	2,6	11 629,80 Р
		EAKT-10S	100 Н.м.	30	F05/F07	17x17	3,7	16 628,20 Р
		EAKT-20S	200 Н.м.	12/30/60	F07/F10	22x22	6,7	23 998,00 Р
		EAKT-40S	400 Н.м.	15/30/60	F07/F10	22x22	7,2	25 758,80 Р
		EAKT-60S	600 Н.м.	20/45/60	F07/F10	22x22	7,3	31 069,60 Р
		EAKT-100S	800/1000 Н.м.	30/50	F10/F12/F17	27x27	10,5	57 041,40 Р
		EAKT-200S	2000 Н.м.	30/50	F10/F12/F17	27x27	11,7	64 709,40 Р


Электроприводы EAKT on-off 4-х позиционный взрывозащищённый Exd

Фото оборудования	Общая информация:	Модель	Кр. Момент	on-off-сек	ISO 5211	Выходной вал, мм	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Крутящий момент: 50-6000 Н.м. Угол поворота: 0°-360° Стандартное исполнение t.: -20°С...+80°С Низкотемпературное исполнение: -60°С...+80°С Высокотемпературное исполнение: -10°С...+150°С Корпус, крышки: алюминиевый сплав (литьё под давлением) Класс защиты: IP67 (IP68 под заказ) Напряжение: 12VDC, 24VAC, 24VDC, 110VAC, 220VAC, 380VAC Тип: On-Off type, Feedback type, modulating type. Четыре концевых выключателя.</p>	EAKT-05S-Exd	50 Н.м.	20	F03/F05/F07	14x14	2,6	18 029,27 Р
		EAKT-10S-Exd	100 Н.м.	30	F05/F07	17x17	3,7	26 426,20 Р
		EAKT-20S-Exd	200 Н.м.	12/30/60	F07/F10	22x22	6,7	37 525,87 Р
		EAKT-40S-Exd	400 Н.м.	15/30/60	F07/F10	22x22	7,2	39 750,53 Р
		EAKT-60S-Exd	600 Н.м.	20/45/60	F07/F10	22x22	7,3	0,00 Р
		EAKT-100S-Exd	800/1000 Н.м.	30/50	F10/F12/F17	27x27	10,5	по запросу
		EAKT-200S-Exd	2000 Н.м.	30/50	F10/F12/F17	27x27	11,7	по запросу
		EAKT-400S-Exd	4000 Н.м.	100	F12/F17		15	по запросу
		EAKT-600S-Exd	6000 Н.м.	150	F12/F17		25	по запросу

Электроприводы ENAOX on-off для запорно-регулирующей арматуры

Фото оборудования	Общая информация:	Модель	Кр. Момент	on-off-сек	ISO 5211	Выходной вал, мм	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Асинхронный электродвигатель Крутящий момент: 50-6000 Н.м. Угол поворота: 0°-90° Стандартное исполнение t.: -20°С...+70°С Корпус, крышки: алюминиевый сплав (литьё под давлением) Класс защиты: IP67 (IP68 под заказ) Напряжение: Стандарт: 220VAC/1 фаза Опция: 110VAC/1ф, 380V/440V/3ф, 50/60Гц, ±10% 24VDC/110VDC/220VDC Управляющее напряжение: 110VAC/1ф, 50/60Гц, ±10% Концевой выключатель: 2xOpen/ Close, SPDT, 250VAC 10A Вспомогательный концевой выключатель: 2xOpen/ Close, SPDT, 250VAC 10A Нагреватель: 30W(110V/220VAC) Анти-конденсат Тип: On-Off. Два концевых выключателя.</p>	ENAOX-003	30 Н.м.	20	F04/F05	9x9 или 11x11	2,1	10 356,06 Р
		ENAOX-005	50 Н.м.	30	F05/F07	11x11 или 14x14	3,6	13 603,60 Р
		ENAOX-008	80 Н.м.	30	F05/F07	11x11 или 14x14	3,6	15 307,60 Р
		ENAOX-010	100 Н.м.	30	F05/F07	14x14 или 17x17	4,6	20 135,60 Р
		ENAOX-015	150 Н.м.	40	F05/F07	14x14 или 17x17	4,6	22 407,60 Р
		ENAOX-020	200 Н.м.	30	F10/F12	22x22	13	28 684,00 Р
		ENAOX-030	300 Н.м.	30	F10/F12	22x22	13,4	30 274,40 Р
		ENAOX-040	400 Н.м.	30	F10/F12	22x22	13,8	31 722,80 Р
		ENAOX-060	600 Н.м.	40	F10/F12	27x27	14	36 636,00 Р
		ENAOX-080	800 Н.м.	40	F10/F12	27x27	14,3	39 603,80 Р
		ENAOX-100	1000 Н.м.	40	F10/F12	27x27	14,5	47 783,00 Р
		ENAOX-160	1600 Н.м.	60	F14/F16	макс Ø45	68	103 092,00 Р
		ENAOX-200	2000 Н.м.	60	F14/F16	макс Ø45	68	107 636,00 Р
		ENAOX-300	3000 Н.м.	120	F14/F16	макс Ø45	68	116 298,00 Р
		ENAOX-400	4000 Н.м.	200	F14/F16	макс Ø45	68	133 764,00 Р
ENAOX-500	5000 Н.м.	200	F14/F16	макс Ø45	68	123 540,00 Р		

Быстродействующие модели ENAOX on-off для запорно-регулирующей арматуры

Фото оборудования	Общая информация:	Модель	Кр. Момент	on-off-сек	ISO 5211	Выходной вал, мм	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Асинхронный электродвигатель Крутящий момент: 50-6000 Н.м. Угол поворота: 0°-90° Стандартное исполнение t: -20°С...+70°С Корпус, крышки: алюминиевый сплав (литьё под давлением) Класс защиты: IP67 (IP68 под заказ) Напряжение: Стандарт: 220VAC/1 фаза Опция: 110VAC/1Ф, 380V/440V/3Ф, 50/60Гц, ±10% 24VDC/110VDC/220VDC Управляющее напряжение: 110VAC/1Ф, 50/60Гц, ±10% Концевой выключатель: 2xOpen/ Close, SPDT, 250VAC 10А Вспомогательный концевой выключатель: 2xOpen/ Close, SPDT, 250VAC 10А Нагреватель: 30W(110V/220VAC) Анти-конденсат Тип: On-Off. Два концевых выключателя.</p>	ENAOX-005	50 Н.м.	2,8	F05/F07	11x11, 14x14	3,6	24 537,60 Р
		ENAOX-005	50 Н.м.	5	F05/F07	11x11, 14x14	3,6	32 191,40 Р
		ENAOX-005	50 Н.м.	10	F05/F07	11x11, 14x14	3,6	29 933,60 Р
		ENAOX-005	50 Н.м.	15	F05/F07	11x11, 14x14	3,6	17 863,60 Р
		ENAOX-008	80 Н.м.	2,8	F05/F07	11x11, 14x14	3,6	44 843,60 Р
		ENAOX-008	80 Н.м.	5	F05/F07	11x11, 14x14	3,6	36 465,60 Р
		ENAOX-008	80 Н.м.	10	F05/F07	11x11, 14x14	3,6	32 063,60 Р
		ENAOX-008	80 Н.м.	15	F05/F07	11x11, 14x14	3,6	23 401,60 Р
		ENAOX-010	100 Н.м.	2,8	F05/F07	14x14, 17x17	5	47 570,00 Р
		ENAOX-010	100 Н.м.	5	F05/F07	14x14, 17x17	5	39 334,00 Р
		ENAOX-010	100 Н.м.	10	F05/F07	14x14, 17x17	5	34 932,00 Р
		ENAOX-010	100 Н.м.	15	F05/F07	14x14, 17x17	5	26 696,00 Р
		ENAOX-015	150 Н.м.	2,8	F05/F07	14x14, 17x17	5	49 700,00 Р
		ENAOX-020	200 Н.м.	2,8	F10/F12	22x22	14	62 338,00 Р
ENAOX-020	200 Н.м.	5	F10/F12	22x22	14	45 298,00 Р		

Быстродействующие модели ENAOX on-off для запорно-регулирующей арматуры


Фото оборудования	Общая информация:	Модель	Кр. Момент	on-off-сек	ISO 5211	Выходной вал, мм	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Асинхронный электродвигатель Крутящий момент: 50-6000 Н.м. Угол поворота: 0°-90° Стандартное исполнение t: -20°С...+70°С Корпус, крышки: алюминиевый сплав (литьё под давлением) Класс защиты: IP67 (IP68 под заказ) Напряжение: Стандарт: 220VAC/1 фаза Опция: 110VAC/1Ф, 380V/440V/3Ф, 50/60Гц, ±10% 24VDC/110VDC/220VDC Управляющее напряжение: 110VAC/1Ф</p>	ENAOX-020	200 Н.м.	10	F10/F12	22x22	14	43 168,00 Р
		ENAOX-020	200 Н.м.	15	F10/F12	22x22	14	34 932,00 Р
		ENAOX-030	300 Н.м.	5	F10/F12	22x22	14	47 428,00 Р
		ENAOX-030	300 Н.м.	10	F10/F12	22x22	14	45 298,00 Р
		ENAOX-030	300 Н.м.	15	F10/F12	22x22	14	36 494,00 Р
		ENAOX-040	400 Н.м.	5	F10/F12	22x22	14	56 232,00 Р
		ENAOX-040	400 Н.м.	10	F10/F12	22x22	14	47 428,00 Р



Управляющее напряжение: 110VAC/1Ф,
50/60Гц, ±10%
Концевой выключатель: 2xOpen/ Close,
SPDT,250VAC 10A
Вспомогательный концевой выключатель:
2xOpen/ Close, SPDT,250VAC 10A
Нагреватель: 30W(110V/220VAC) Анти-
конденсат
Тип: On-Off.
Два концевых выключателя.


ENAOX-040	400 Н.м.	15	F10/F12	22x22	14	42 600,00 Р
ENAOX-060	600 Н.м.	10	F10/F12	27x27	14	56 232,00 Р
ENAOX-060	600 Н.м.	15	F10/F12	27x27	14	46 150,00 Р
ENAOX-080	800 Н.м.	10	F10/F12	27x27	15	63 190,00 Р
ENAOX-080	800 Н.м.	15	F10/F12	27x27	15	71 994,00 Р
ENAOX-100	1000 Н.м.	15	F10/F12	27x27	15	76 254,00 Р

Электроприводы ENCHQ on-off для запорно-регулирующей арматуры

Фото оборудования	Общая информация:	Модель	Кр. Момент	on-off-сек	ISO 5211	Выходной вал, мм	Вес, кг	Цена с НДС
 	<p>Серийный электропривод "CHQ" используется для 0°~270° управления вращением клапана и другого подобранного оборудования, такие как дисковый затвор, шаровый кран, дэмпфер, створчатый клапан и т.д. Это широко применяется в нефтяной сфере, химической, очистке воды, производстве бумаги, на электростанциях, в легкой промышленности и других отраслях. Двигатель 380V/220V/110VAC или 24V/110VDC, 4-20тА входы или 0-10VDC управляющий сигнал, перемещает клапан в правильное положение и выполняет автоматический контроль, максимальный вращающий момент привода составляет 6000 Н.м.</p> <p>Корпус — сделан из алюминиевого сплава, анодирован, полиэстр, эпоксидная смола (высоко антикоррозийное покрытие). Сильно стойкий к коррозии, защита IP67, NEMA 4 и 6, опции IP68 и взрывобезопасность.</p> <p>Базовая модель: IP67, 220VAC/1Ф, 90°. Опции: патенциометр, позиционер, взрывозащита, другой ≥90°, другой вольтаж, IP68.</p>	ENCHQ-005	50 Н.м.	18/22	F07	Ø20	7,5	23 820,50 Р
		ENCHQ-008	80 Н.м.	18/22	F07	Ø20	7,5	30 068,50 Р
		ENCHQ-010	100 Н.м.	18/22	F07	Ø20	7,5	36 004,10 Р
		ENCHQ-015	150 Н.м.	21/25	F07/F10	Ø22	17,3	47 000,58 Р
		ENCHQ-020	200 Н.м.	21/25	F07/F10	Ø22	17,3	50 280,78 Р
		ENCHQ-030	300 Н.м.	26/31	F10/F12	Ø35	22	60 761,80 Р
		ENCHQ-050	500 Н.м.	26/31	F10/F12	Ø35	23	65 916,40 Р
		ENCHQ-060	600 Н.м.	26/31	F10/F12	Ø35	23	69 352,80 Р
		ENCHQ-080	800 Н.м.	31/37	F12/F14	Ø45	29	76 850,40 Р
		ENCHQ-120	1200 Н.м.	31/37	F12/F14	Ø45	29	85 285,20 Р
		ENCHQ-150	1500 Н.м.	78/93	F14/F16	Ø45	83	133 551,00 Р
		ENCHQ-200	2000 Н.м.	93/112	F14/F16	Ø45	83	146 359,40 Р
		ENCHQ-300	3000 Н.м.	93/112	F14/F16	Ø45	83	160 886,00 Р
		ENCHQ-400	4000 Н.м.	155/185	F14/F16	Ø45	83	202 903,80 Р
		ENCHQ-500	5000 Н.м.	155/185	F14/F16	Ø45	83	233 675,20 Р

Взрывозащищённые Exd II CT5 электроприводы ENCHQ on-off для запорно-регулирующей арматуры

Взрывозащищённые Exd II CT5 электроприводы ENCHQ on-off для запорно-регулирующей арматуры

Фото оборудования	Общая информация:	Модель	Кр. Момент	on-off-сек	ISO 5211	Выходной вал, мм	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Серийный электропривод "СНҚ" используется для 0°~270° управления вращением клапана и другого подобного оборудования, такие как дисковый затвор, шаровый кран, дэмпфер, створчатый клапан и т.д. Это широко применяется в нефтяной сфере, химической, очистке воды, производстве бумаги, на электростанциях, в легкой промышленности и других отраслях. Двигатель 380V/220V/110VAC или 24V/110VDC, 4-20тА входы или 0-10VDC управляющий сигнал, перемещает клапан в правильное положение и выполняет автоматический контроль, максимальный вращающий момент привода составляет 6000 Н.М.</p> <p>Корпус — сделан из алюминиевого сплава, анодирован, полиэстр, эпоксидная смола (высоко антикоррозийное покрытие). Сильно стойкий к коррозии, защита IP67, NEMA 4 и 6, опции IP68 и взрывобезопасность.</p> <p>Базовая модель: IP67, 220VAC/1Ф, 90°. Опции: патенциометр, позиционер, взрывозащита, другой ≥90°, другой вольтаж, IP68.</p>	ENCHQ-005	50 Н.м.	18/22	F07	Ø20	7,5	31 630,50 Р
		ENCHQ-008	80 Н.м.	18/22	F07	Ø20	7,5	37 878,50 Р
		ENCHQ-010	100 Н.м.	18/22	F07	Ø20	7,5	43 814,10 Р
		ENCHQ-015	150 Н.м.	21/25	F07/F10	Ø22	17,3	54 810,58 Р
		ENCHQ-020	200 Н.м.	21/25	F07/F10	Ø22	17,3	58 090,78 Р
		ENCHQ-030	300 Н.м.	26/31	F10/F12	Ø35	22	68 571,80 Р
		ENCHQ-050	500 Н.м.	26/31	F10/F12	Ø35	23	73 726,40 Р
		ENCHQ-060	600 Н.м.	26/31	F10/F12	Ø35	23	210 713,80 Р
		ENCHQ-080	800 Н.м.	31/37	F12/F14	Ø45	29	84 660,40 Р
		ENCHQ-120	1200 Н.м.	31/37	F12/F14	Ø45	29	93 095,20 Р
		ENCHQ-150	1500 Н.м.	78/93	F14/F16	Ø45	83	141 361,00 Р
		ENCHQ-200	2000 Н.м.	93/112	F14/F16	Ø45	83	154 169,40 Р
		ENCHQ-300	3000 Н.м.	93/112	F14/F16	Ø45	83	168 696,00 Р
		ENCHQ-400	4000 Н.м.	155/185	F14/F16	Ø45	83	210 713,80 Р
ENCHQ-500	5000 Н.м.	155/185	F14/F16	Ø45	83	241 485,20 Р		

105425, Москва, 3-я Парковая ул., 55, тел.: (800) 707-05-86, (495) 142-38-70

zakaz@armaturnik.ru, www.armaturnik.ru

