



Общество с ограниченной ответственностью «АРМАТУРНИК»

105425, Москва, 3-я Парковая ул., 55, тел.: (495) 142-38-70, (800) 707-05-86










zakaz@armaturnik.ru; www.armaturnik.ru

Пневмоприводы АТ двойного действия серии АТD

Фото оборудования	Общая информация:	Артикул	Макс. кр. момент при 5,5 барах	Типоразмер ISO 5211	Размер квадрата	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Реечные и шестеренчатые пневматические приводы двойного действия серии АТD компании ООО «АРМАТУРНИК» вырабатывают линейный выходной момент в компактной конструкции.</p> <p>Присоединение к арматуре: согласно ISO 5211:2001 – под все типоразмеры.</p> <p>Угол поворота вала: Для АТD - 90°, 120°, 135°, 180°</p> <p>Стандартный температурный режим: - 20°С...+80°С</p> <p>Низкотемпературное исполнение: - 40°С...+80°С; Высокотемпературное исполнение: - 10°С...+150°С</p>	АРАТ050D	18,4 Н.м.	F03/F05	11 мм	1,1	2 854,20 Р
		АРАТ063D	32,3 Н.м.	F03/F05	14 мм	1,7	4 075,40 Р
		АРАТ075D	64,1 Н.м.	F05/F07	17 мм	2,9	5 538,00 Р
		АРАТ088D	101,1 Н.м.	F05/F07	17 мм	3,85	9 279,70 Р
		АРАТ100D	146,3 Н.м.	F07/F10	22 мм	5,6	12 666,40 Р
		АРАТ115D	236 Н.м.	F07/F10	22 мм	8,5	13 177,60 Р
		АРАТ125D	303 Н.м.	F07/F10	27 мм	10,5	15 946,60 Р
		АРАТ145D	478 Н.м.	F10/F12	27 мм	15,4	24 480,80 Р
		АРАТ160D	625 Н.м.	F10/F12	27 мм	21,1	30 487,40 Р
		АРАТ190D	1171 Н.м.	F10/F14	36 мм	30,65	46 512,10 Р
		АРАТ210D	1612 Н.м.	F12/F16	36 мм	45,2	69 423,80 Р
		АРАТ240D	1965 Н.м.	F16	36 мм	65	96 971,80 Р
		АРАТ270D	2862 Н.м.	F16	46 мм	75	127 516,00 Р
АРАТ300D	4104 Н.м.	F16	46 мм	124,3	201 086,20 Р		

Пневмоприводы АТ с пружинным возвратом серии АТS (цвет корпуса по желанию)

Пневмоприводы АТ с пружинным возвратом серии АТS (цвет корпуса по желанию)

Фото оборудования	Общая информация:	Артикул	Макс. кр. момент при 5,5 барах	Типоразмер ISO 5211	Размер квадрата	Вес, кг	Цена с НДС
	<p>Реечные и шестеренчатые пневматические приводы с пружинным возвратом серии АТS компании ООО «АРМАТУРНИК» вырабатывают линейный выходной момент в компактной конструкции.</p> <p>Присоединение к арматуре: согласно ISO 5211:2001 – под все типоразмеры. Для АТS - 90°, 120°, 135°, 180°</p> <p>Стандартный температурный режим: - 20°С...+80°С</p> <p>Низкотемпературное исполнение: - 40°С...+80°С;</p> <p>Высокотемпературное исполнение: - 10°С...+150°С</p>	АРАТ050S	запрос или см. на сайте	F03/F05	11 мм	1,3	3 905,00 Р
		АРАТ063S	запрос или см. на сайте	F03/F05	14 мм	1,9	5 112,00 Р
		АРАТ075S	запрос или см. на сайте	F05/F07	17 мм	3,5	6 702,40 Р
		АРАТ088S	запрос или см. на сайте	F05/F07	17 мм	4,7	9 641,80 Р
		АРАТ100S	запрос или см. на сайте	F07/F10	22 мм	6,5	13 049,80 Р
		АРАТ115S	запрос или см. на сайте	F07/F10	22 мм	9,8	16 599,80 Р
		АРАТ125S	запрос или см. на сайте	F07/F10	27 мм	13,1	20 391,20 Р
		АРАТ145S	запрос или см. на сайте	F10/F12	27 мм	18,5	29 862,60 Р
		АРАТ160S	запрос или см. на сайте	F10/F12	27 мм	24,85	44 041,30 Р
		АРАТ190S	запрос или см. на сайте	F10/F14	36 мм	41	61 670,60 Р
		АРАТ210S	запрос или см. на сайте	F12/F16	36 мм	64,8	90 922,60 Р
		АРАТ240S	запрос или см. на сайте	F16	36 мм	75	117 959,40 Р
	АРАТ270S	запрос или см. на сайте	F16	46 мм	90	155 404,80 Р	
	АРАТ300S	запрос или см. на сайте	F16	46 мм	152,5	244 154,80 Р	

105425, Москва, 3-я Парковая ул., 55, тел.: (495) 142-38-70, (800) 707-05-86

zakaz@armaturnik.ru; www.armaturnik.ru

